

Mindestanforderungen:

- Dimensionen für verschleißfreie Montageeffekte (keine Punkte)
- Oberflächenrauheit und Hohlraumgröße müssen die DFM definieren sein.
- Alle die Fläche des als Sonderfarbe (PMS/Spot) anliegen, werden als reine Beschichtung.
- Große Flächen müssen auf Oberflächen erhalten werden, um das Abwaschen des POF zu ermöglichen.
- Vertiefungen sind (je nach Form) und keine Kantenabflachung mindestens 0,5 mm tief sein.
- Mindestaußenradius ist 0,5 mm
- Mindestinnenradius ist 0,5 mm
- Mindeststärke negativ ist 0,5 mm
- Dimensionen für Verzugsgefahr werden definiert (z.B. 0,1 mm)

VORLAGE ZUR GESTALTUNG EINES UNLUTET-PEINRADFELDERZEUG MIT FLASCHENÖFFNER (80 x 110 mm, 4/5-fachig)

DRUCKFLÄCHE A.

Endformat: 40 x 110 mm

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

Sicherheitsabstand: 8,5 mm
(auf allen Seiten)

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Ausschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

DRUCKFLÄCHE 8