

Bitte beachten Sie:

- Verwendung für ausschließlich Sekundärzellen (Nicht-Feld).
- Qualitätsmerkmale und Fertigungspläne müssen als CECE definiert sein.
- Bitte die Farbe Weiß als Standardfarbe (ISO 15: Cyan) anlegen und als:
- weiß bezeichnen.
Weiße Flächen müssen auf Überdrucken stehen und als oberes Element im PDF angelegt sein,
- weiß ablesen (kein Flackern) und ohne Überdrucken ausmünden.
• **Flächen:**
 - Mindesthöhegröße 0,4 pt (0,1 mm)
 - Mindesthöhe positive Linien 0,4 pt (0,1 mm)
 - Mindesthöhe negative Linien 0,4 pt (0,1 mm)
- Verwendung für korrektyr veränderbare Schriften (z.B. Arial).

VORLAGE ZUR GESTALTUNG EINES UNILITE[®]-SLIDER-FEUERZEUG

Maß 11 mm, 60-Fertig

DRUCKFLÄCHE A

Endformmaß: 50x 13 mm
In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges
Erzeugnis.

Sicherheitsabstand: 0,5 mm
(auf allen Seiten)

Dieses Maß vom Endformmaß aus gemessen
und einhalten um zuverlässigen Anschluss Ihrer
Teile und Informationen während der Produktion.