

#### **Bitte beachten Sie:**

- Verwendung für ausschließlich Sekundärzellen (Zweite Partei).
- Qualitätsmerkmale und Abmessungen müssen alle EN60910 definiert sein.
- Bitte die Farbe Weiß als Standardfarbe (RAL9002/Cyan) anlegen und als solche beschriften.
- Weiße Flächen müssen auf Überdrucken stehen und als oberstes Element im PDF angelegt sein.
- soll abkanten sein (keine Raster) und keine Überdrucken von mindestens 0,5 Punkten.
- Mindestlochgröße 0,4 pt (0,1 mm)
- Mindestlöcherpositiver Längen 0,4 pt (0,1 mm)
- Mindestlöcher negativer Längen 0,4 pt (0,1 mm)
- Verwendung für korrekturen erforderliche Schriften (z.B. Arial).

## **VORLAGE ZUR GESTALTUNG EINES UNILITE®-SICHER-FEUERZEUG**

*maßstäblich, 98 x 13 mm, 85°schief*

**DRUCKFLÄCHE A**

**Endformat: 98 x 13 mm**

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

**Sicherheitsabstand: 0,5 mm**

**(auf allen Seiten)**

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unvorhergesehenen Ausschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.